PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00431

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CERESIT CERETHERM VISAGE**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou

3. Výrobce **Henkel Polska Operations Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

Výrobny Henkel Polska Operations Sp. z o. o.,Stara Góra, 26-220 Staporkow
Henkel Polska Operations Sp. z o. o., Pieszycka 6, 58-220 Dzierzoniow
Henkel Polska Operations Sp. z o. o., Wrzaca, 64-905 Stobno
Henkel Balti Operations OÜ, Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia
Henkel Bulgaria Operations EOOD, Building Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, Bulgaria
Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b., 22320 Indjija, Serbia
Henkel Romania Operations srl, SOseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, Rumunia
Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, Rumunia
Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Roznov, jud. Noamt, Romania
Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230Bileca, Bosna i Hercegovina

4. Zplnomocněný zástupce:

Neuvádí se

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

Neuvádí se

6b. Evropský dokument pro posuzování:

ETAG 004: 2013

Evropské technické posouzení:

ETA-11/0395 z 23/03/2017

Subjekt pro technické posuzování:

Instytut Techniki Budowlanej

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

ITB Instytut Techniki Budowlanej, číslo 1488
Instytut techniki budowlanej, Zakład Certyfikacji

Certifikát shody FPC: 1488-CPR-0370/Z

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnosti			Technické specifikace
		Systémové komponenty			
1.	Reakce na oheň S EPS deskami /reakce na oheň třída E)	Lepicí malty: Ceresit CT83 Základní vrstva: Ceresit CT85 Konečné vrstvy: Ceresit CT77, CT177, CT710, CT720, CT760 Dekorační nátěr: Ceresit CT721 (s CT720)		B-s1, d0	EN 13501-1
		Lepicí malty: Ceresit CT83 Základní vrstva: Ceresit CT85 Konečné vrstvy: Ceresit CT710, CT730 Dekorační nátěr: Ceresit CT740, Ceresit CT750		B – s2, d0	
2.	Nasákavost po 1 hod.	Základní vrstva Ceresit CT85		< 1,0 kg/m^2	ETAG 004
	Nasákavost po 24 hod.	Základní vrstva Ceresit CT85			
		Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT85	CT60 0,5mm	< 0,5 kg/m^2	ETAG 004
			CT710		
			CT720 + CT721		
			CT730, CT77, CT177		
			CT710 Super		
			CT760		
3.	Chování při vlhkostních a tepelných změnách	Vyhovuje			ETAG 004
4.	Chování při opakovaném účinku mrazu	Vyhovuje			ETAG 004
5.	Odolnost proti rázu	Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT85	CT720 + CT721	Kategorie III	ETAG 004
			CT710 Super, CT760	Kategorie III	
			CT710, CT730,	Kategorie II	
			CT60 0,5mm	Kategorie II	
			CT60 0,5mm + CT740	Kategorie II	
			CT60 0,5 mm + CT750	Kategorie II	
			CT77, CT177	Kategorie I	
6.	Paropropustnost	Omítkový systém Základní vrstva CT85	CT60 0,5mm	≤ 1,0 m	ETAG 004
			CT60 0,5mm + CT740	≤ 1,0 m	
			CT60 0,5mm + CT750	≤ 1,0 m	
			CT710, CT710 Super	≤ 1,0 m	
			CT720 + CT721	≤ 1,0 m	
			CT730, CT760	≤ 1,0 m	
			CT77, CT177	≤ 1,0 m	

7.	Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list produktu			
8.	Přídržnost základní vrstvy k izolantu (EPS)	Základní vrstva		Ceresit CT85	ETAG 004
		Za sucha		≥ 0,08 MPa	
		Po hydrotermálních cyklech		≥ 0,08 MPa	
		Po cyklech zmrazování/rozmrazování		Test se nevyžaduje	
9.	Přídržnost lepicí malty k podkladu (beton)	Lepicí malty	CT83		ETAG 004
		Za sucha	≥ 0,25		
		Po ponoření do vody na 48 h + 2 h schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08		
		Po ponoření do vody na 48 h + 7 dnech schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25		
10.	Přídržnost lepicí malty k izolantu (EPS)	Lepicí malty	CT83		ETAG 004
		Za sucha	≥ 0,08		
		Po ponoření do vody na 48h + 2 h schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03		
		Po ponoření do vody na 48h + 7 dnech schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08		
11.	Pevnost připevnění (zkouška posunutí)	Zkouška nebyla požadována, protože ETICS splňuje následující požadavky: ETAG 004, část 5.1.4.2.			
12.	Tepelná odolnost	Vypočítaná z tepelné odolnosti izolantu podle ETA-11/0395 bod 3.5.1.			ETAG 004
13.	Přídržnost po umělém stárnutí	Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT85	CT60 0,5mm	≥ 0,08 MPa	ETAG 004
			CT710, CT710 Super		
			CT720 + CT721		
			CT730		
			CT77		
			CT177		
			CT760		
14.	Vlastnosti ostatních komponent systému				
	Izolant (EPS deska)	viz ETA 11/0395 Příloha 1			
	Mechanické kotvy	viz ETA 11/0395 Příloha 2			
	Armovací tkanina CT325	viz ETA 11/0395 Příloha 2			

Předcházející parametry jsou aplikovatelné k použití v systému Ceresit Ceretherm Visage skládajícího se z:

Lepidlo: Ceresit CT83
Základní vrstva: CT85
Základní nátěr: Ceresit CT16
Povrchová vrstva: CT60 0,5mm; Ceresit CT710; Ceresit CT710 Super; Ceresit CT720; Ceresit CT730; Ceresit CT77; Ceresit CT177; Ceresit CT760
Dekorační nátěry: Ceresit CT721; Ceresit CT740; Ceresit CT750
Izolanty: Průmyslově vyrobený polystyren EPS dle EN 13163 (viz ETA – 11/0395 Příloha 1)
Mechanické kotvy: viz ETA 11/0395 Příloha 2
Armovací tkanina: Ceresit CT325 (viz ETA-11/0395 Příloha 2)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neuvádí se

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Facade Systems, IDC ETICS
ETICS Manager

(name and function)

(signature)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(name and function)

(signature)

Staporków, 01.06.2017

(place and date of issue)

Staporków, 01. 06. 2017